



| | SERIE ZV-BS 2-0223 | SERIE ZV-BS 2-0225 | SERIE ZV-BS 2-0227 | SERIE ZV-BS 2-0231 | SERIE ZV-BS 2-0233 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro (mm) | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Ancho de banda (mm) | 27 mm | 27 mm | 35 mm | 37 mm | 46 mm |
| Capacidad de carga (kg) | 80 kg | 110 kg | 140 kg | 180 kg | 230 kg |
| Cojinete | Rodillos | Rodillos | Rodillos | Rodillos | Rodillos |
| Medidas de la placa (mm) | 105x80 mm | 106x86 mm | 106x86 mm | 140x110 mm | 140x110 mm |
| Distancia entre agujeros (mm) | 86/80x60 mm | 86/80x60 mm | 86/80x60 mm | 105x80 mm | 105x80 mm |
| Altura total (mm) | 110 mm | 133 mm | 155 mm | 201 mm | 242 mm |
| Radio de giro (mm) | 77 mm | 95 mm | 107 mm | 133 mm | 155 mm |
| Diámetro agujero (mm) | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Temperatura Mínima (°C) | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Temperatura Máxima (°C) | +60 °C | +60 °C | +60 °C | +60 °C | +60 °C |